




PR 2X2,5/2,5MM NEXANS

75M BØTTE

Varenummer: 1060401

FDV/Produktblad



Beskrivelse

PR 2X2,5/2,5MM NEXANS 75M BØTTE

[Link til vedlegg i dokumentarkiv](#)

Spesifikasjoner

Ledermateriale	Kobber
Leder overflate	Blank
Nominelt ledertverrsnitt	2.5Kvadratmillimeter
Lederdiameter	1.8Millimeter
Lederklasse	Kl.1 = entrådet
Antall ledere	2
Revolverte ledere	Nei
Lederisolasjon	PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon	Andre
Merking av ledere iflg. HD 308 S2	Ja
Identifisering/Fargekoding	Hvit
Ledermerkning	Farge
Kjernefarge	Forskjellige
Med jordleder	Ja
Maks tillatt ledertemperatur	70Grad Celsius
Skjerm	Ja
Tilleggsledning	Nei
Beskyttelsesbarriere	Uten
Armering	Uten
Materiale i ytre kappe	PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon kappemateriale	Andre
Farge på yttermantel	Hvit
Kabel geometri	Andre
Brannkarakteristikk iflg. EN 13501-6	Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6	Uten
Dryppkarakteristikk iflg. EN13501-6	Uten
Syreutviklingskarakteristikk iflg. EN13501-6	Uten
Halogenfri iflg. EN 60754-1/2	Nei
Flammebestandig	Etter IEC/EN 60332-1-2
Røyksvak iflg. EN61034-2	Nei
Isolasjonsegenskaper	Uten
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje	10 - 40Grad Celsius
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje	-40 - 50Grad Celsius
Merkespenning U0	300Volt





PR 2X2,5/2,5MM NEXANS

75M BØTTE

Varenummer: 1060401

Merkespenning U	500Volt
Funksjonssikkerhet	Uten
Lederform	Rund
Egnet som installasjonskabel	Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon	Nei
Sertifisert som flyplasskabel	Nei

