



PISK AI25-50/16Cu SORT
DBL.ISOLERT 16MM2 345MM
Varenummer: 1210400

FDV/Produktblad



Beskrivelse

PISK AI25-50/16Cu SORT

Leveres med dobbeltisolert superfleksibel ledning!
Til bruk som overgang fra AL/CU inntakskabel til hovedsikring.
Kopperledningen (type SKK dobbeltisolert 16mm²) er ferdig konfeksjonert.

VIKTIG!

Overgangen leveres med momentskrue - skru til toppskruen knekker av - ferdig montert.
Vi anbefaler bruk av 13 mm fastnøkkel og den vedlagte sorte støttehylsen.
Delen som sitter tilbake er isolert og kan kun åpnes med verktøy slik normen for dobbeltisolasjon krever.
For Al kabel, rund og sektorformet leder, 25-50 mm², leder skal ikke avmantles. Overgangsklemmen har dobbelt isolert Cu leder 16 mm².
Dobbeltisolert kabel - trenger ikke ytterligere isolering!

Godkjent etter: EN 60998-2-3:2004 og EN 60998-1:2004 Sertifisert hos Nemko, for bruk opp til 80A Testet for bruk i ubeskyttet miljø i hht. EN 60998-2-3: 2004 og IEC 61545:1996 Maks strømføringssevne 80A

-Inngående leder: AL 25-50mm² (CU/kobberleder kan ikke benyttes som inngående leder)
-Utgående leder: 16mm² dobbeltisolert Sort 345mm

[Link til vedlegg i dokumentarkiv](#)

Spesifikasjoner

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM	25 - 50Kvadratmillimeter
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM	16 - 16Kvadratmillimeter
Materiale hovedleder	Aluminium
Materiale avgreningsleder	Kobber
Klemme isolert	Ja
Klemmekanalåpning hovedleder	Åpen en side
Klemmekanalåpning avgreningsleder	Lukket
Overflatebeskyttelse	Blank
Forbindelsestype	Skrueforbindelse