



OVERSPENNINGSVERN 3P 275V T2 UTSKIFTBAR 3 MOD U/RELÈ GUL

Varenummer: 1615664

FDV/Produktblad



Beskrivelse

GENERELT

Centech overspenningsvern kan brukes i alle typer anlegg for distribusjon av kraft. Alle typer er beregnet for montering på DIN-skinne og passer under modulær avdekning. De fleste har utskiftbare vernmoduler.

Alle kapslinger er halogenfrie, produsert av flamme-motstandig PBT eller flamme-motstandig nylon (avhengig av modell).

Alle terminaler er laget i kopper, skal det tilkobles med aluminium, må det brukes overganger.

Poler: 2P, 3P, 4P.

Karakteristikk: Type 1, type 2 og type 3.

Norm: 61643-1, 61643-11

FORVALTNING Avhengig av modell. Fra to til åtte moduler bred.

DRIFT

Renhold: Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.

Energiforbruk: Mindre enn 1mA/pol

Henvisninger: Kontakt Cenika AS for ytterligere informasjon.

VEDLIKEHOLD

Rutiner: Kontroller at flaggene er grønne etter tordenvær, og eller en gang pr mnd. Når flagget er rødt, er vernet ødelagt, og må byttes. For utskifting, kontakt autorisert installatør.

Levetid : Avhengig av størrelse og antall overspenninger vernet er utsatt for.

TILBEHØR

Løse vernmoduler er tilgjengelige for alle typer med pluggbare vernmoduler. Forespør etter type hvis de ikke er listet nedenfor.

PRODUKT TYPE: 275V 385V

TYPE 1/2,(grovern/mellomvern) maks forankoblet vern 125A. BEST.NR

3P CENTECH TYPE 1/2 PLUGGBAR CV023429

4P CENTECH TYPE 1/2 PLUGGBAR CV023436

TYPE 1+2+3 (B+C+D grov-, mellom-, finvern), maks forankoblet vern 250A.

3P CENTECH TYPE 1+2+3 (IKKE PLUGGBAR) CV023412

4P CENTECH TYPE 1+2+3 (IKKE PLUGGBAR) CV023405

TYPE 2 (mellomvern), maks forankoblet vern 125A.

2P CENTECH TYPE 2 PLUGGBAR CV023443 CV023535

3P CENTECH TYPE 2 PLUGGBAR CV023467 CV014939

4P CENTECH TYPE 2 PLUGGBAR CV023481 CV027809

ERSTATNINGSMODUL CV023528 CV027816

TYPE 2 (mellomvern) MED SIGNALKONTAKT, maks forankoblet vern 125A.

2P CENTECH TYPE 2 PLUGGBAR MED RELE CV023450 CV023542

3P CENTECH TYPE 2 PLUGGBAR MED RELE CV023474 CV023580

4P CENTECH TYPE 2 PLUGGBAR MED RELE CV023498 CV027793

TYPE 3 (finvern), maks forankoblet vern 16A. 440V

2P CENTECH TYPE 3 (IKKE PLUGGBAR) CV021647

2P CENTECH TYPE 3 (IKKE PLUGGBAR) MED RELE CV023511 CV021678

4P CENTECH TYPE 3 (IKKE PLUGGBAR) CV008143



OVERSPENNINGSVERN 3P 275V T2

UTSKIFTBAR 3 MOD U/RELÈ GUL

Varenummer: 1615664

[Link til vedlegg i dokumentarkiv](#)

Spesifikasjoner

Netttype DC	Nei
Netttype IT	Nei
Netttype TN	Ja
Netttype TN-C	Ja
Netttype TN-C-S	Ja
Netttype TN-S	Ja
Netttype TT	Nei
Netttype andre	Nei
Antall ledere (uten jord)	3
Nominell utladning støtstrøm (8/20)	20Kilo-Ampère
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20)	40Kilo-Ampère
Merkespenning AC	230Volt
Merkespenning DC	0Volt
Maks kontinuerlig spenning AC	275Volt
Maks. kontinuerlig spenning DC	0Volt
Sikkerhetsnivå	1.5kilovolt
Inegrert sikring	Nei
Monteringsmetode	DIN-skinne, 35 mm
DIN-størrelse	3 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig)	35Kvadratmillimeter
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig	25Kvadratmillimeter
Med fjernkontakt	Nei
Signalisering ved enheten	Optisk
Testklasse type 2	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP20