

FDV/Produktblad



Beskrivelse

DCL takuttak i Scala ICE

DCL takuttak for innfelling i takboks der man ønsker lampepunkt.

Festekrok er inkludert i lampeuttaket, maks belastning 15kg.

Minimum dybde i takboksen må være 40mm, dersom takboksen er grunnere må separat utforingsring benyttes.

For tilkobling av lampe må DCL plugg benyttes.

Takuttaket har innstikklemmer for tilkobling.

Maksimalt tverrsnitt: 2,5mm²

[Link til vedlegg i dokumentarkiv](#)

Spesifikasjoner

Modell / utførelse	Andre
Beskyttelseskontakt	Ja
Med signallampe	Nei
Antall enheter	1
Antall stikkontakter med bryter	0
Avtrykk/indikering	Uten
Tilkoblingstype	Stikklemme
Med hengslet lokk	Nei
Med utvidet berøringsvern	Nei
Tekstfelt / informasjonsområde	Nei
Farge	Hvit
RAL-nummer (lignende)	9003
Metallisk farge	Nei
Gjennomsiktig	Nei
Låsbar	Nei
Utløsermekanisme	Nei
Isolert montering	Nei
Med funksjonslys	Nei



DCL TAKUTTAK INNF SCALA ICE HURTIGKOBLING

Varenummer: 1508042

Med orienteringslys	Nei
Overspenningsvern	Nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse	Nei
Med finsikring	Nei
Spesiell strømforsyning	Uten spesiell strømforsyning
Monteringsmetode	Innfelt
Type feste	Andre
Materiale	Kunststoff
Materialkvalitet	Termoplast
Halogenfri	Ja
Overflatebeskyttelse	Ubehandlet
Type overflate	Blank
Antibakteriell behandling	Nei
Med av/på-bryter	Nei
Med gjennomkoblingsfuinksjon	Nei
Skrudd sentralinnsats	Nei
Merkestrøm	6Ampère
Nominell spenning	250Volt
Frekvensområde	50 - 50Hertz
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)	IP20
Slagfasthet	IK07
Enhet bredde	110Millimeter
Enhet høyde	6Millimeter
Enhet dybde	31Millimeter
Kompatibel med Apple HomeKit	Nei
Kompatibel med Google Assistant	Nei
Min. dybde på apparatboks	23Millimeter
Kompatibel med Amazon Alexa	Nei
Med IFTTT-støtte	Nei
For vanskelige forhold (i henhold til VDE)	Nei