



**OV 3/40 O.B.VERN 3/40AR**

**Varenummer: 1643854**

---

## FDV/Produktblad

### Beskrivelse

Felles overbelastningsvern og kortslutningsvern(hovedsikring)

Leveres som 2 pol, 3 pol og 4 pol

Fullt vern i N leder(Termisk og magnetisk)

Selvbeskyttende mot kortslutning.

Momentane kontaktsett.

Lar seg fjerne fra samleskinnen uten å løsne tilstøtende sikringer.

Enkel å montere / demontere grunnet fasilitet som tillater festeklipset til DIN skinnen å forbli i åpen stilling.

Serien har en rekke tilgjengelig tilbehør som hjelpekontakter, alarmkontakter, nullspenningsutløsere etc.

Vil i kombinasjon med pluggbare modulære løsninger enkelt kunne skiftes uten å måtte legg ut forankoblet matebryter.Antall

poler: 3

In: 25A

Karakteristikk: I5 = 854A

Icn: 15kA/230V - 10kA/400V - IEC 60898

Icu: 30kA/230V - 15kA/400V - IEC 60947

Un: 240/415V

Tilkoplingskapasitet: 35mm<sup>2</sup>

Tilkoplingsklemmer materiale: Al/Cu

Tilkoplingsmoment: 4,5Nm

Dimensjoner (h x d x b): 86 x 86 x b = 18mm pr. pol

Vekt pr. pol: 120gr.

Operasjonstemperatur: -25 / +55°C

Godkjenninger:

KEMA

Loyds Register og Shipping

IEC 60898

IEC 60947

[Link til vedlegg i dokumentarkiv](#)