

FDV/Produktblad



Beskrivelse

EX KLEMME ISOLERT 2,5-35/16-95MM2 K332

Klemmene kan benyttes for Al/Al, Al/Cu og Cu/Cu og er isolert med gummitetning fylt med spesialfett for beskyttelse mot vanninntrengning. Klemmekroppen er i glassfylt polyamid. Klemmer bortsett fra 2871501 og 2874465 har momentskruer.

Testet i henhold til EN 50483

Isolerte avgreningsklemmer med momentskruer 13 mm. Kontaktene er vanntette og strømbroene er i fortinnetmessing. Gjennomslagsfasthet i vann over 6 kV

Kan benyttes på enkel og dobbeltisolert leder
Tverrsnitt hovedleder 16-95 mm²

[Link til vedlegg i dokumentarkiv](#)

Spesifikasjoner

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE	16 - 95Kvadratmillimeter
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM	16 - 95Kvadratmillimeter
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE	2.5 - 35Kvadratmillimeter
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM	2.5 - 35Kvadratmillimeter
Materiale hovedleder	Aluminium/kobber
Materiale avgreningsleder	Aluminium/kobber
Klemme isolert	Ja
Klemmekanalåpning hovedleder	Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgreningsleder	Åpen begge sider
Overflatebeskyttelse	Blank
Forbindelsestype	Bryteboltforbindelse IPC