



Nødllys SolidLED Slim Selvtest Markeringslys/ledelys

SLDS612ST

Varenummer: 6685011

FDV/Produktblad



Beskrivelse

SolidLED armaturene kan brukes som både markeringslys og ledelys. Armaturene leveres med LED lyskilde med 25 års levetid. Lysstyrken kan justeres i to lysstyrker, 252 eller 118 lumen. Batterireserve på 1 time ved 252 lumen, eller 3 timer ved 118 lumen. Armaturene leveres som enten selvtest versjon eller standardversjon. Kan monteres på vegg eller i tak. Armaturhuset er produsert i solid polykarbonat. Armaturen er i IP65-utførelse. Nipler til kabelinnføring følger med. Alle piktogrammer er inkludert og monteres etter behov. For å dekke kravet til installasjon av ledelys utvendig over nødutgang, og nødllys i kalde soner, se SolidLED Slim Heated. I henhold til EN60598-2-22

[Link til vedlegg i dokumentarkiv](#)

Spesifikasjoner

Monteringsmetode	Vegg-/takmontering
Med piktogram	Ja
Lampetype	LED ikke utskiftbar
Med lyskilde	Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)	1
Lampeholder (Fatning)	Uten
Kapslingsmateriale	Kunststoff
Kapslingsfarge	Hvit
Avdekkingens materiale	Plast, gjennomsiktig
Spenningsstype	AC
Merkespenning fra/til	220 - 240Volt
LED nominell strøm ved konstant strøm	0.05 - 0.05Milli-Ampére
Driftsutstyr	Elektronisk transformator
Lysfordeler	Andre
Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper	A++, A+, A (LED)
Energieffektivitetsklasse av den medfølgende utskiftbare innebygde lampen	A++
Beskyttelsesklasse IP	IP65
Isoleringsklasse	II
Effektiv lysstrøm	300Lumen
Fargetemperatur	3500 - 4000Kelvin
Bredde	135Millimeter
Høyde/dybde	75Millimeter
Lengde	280Millimeter
Type kabling	Egnet for gjennomgangskobling



Nødllys SolidLED Slim Selvtest
Markeringslys/ledely

SLDS612ST

Varenummer: 6685011

Antall poler

2

Ledertversnitt

2.5Kvadratmillimeter

